INCERTIDUMBRE DE LOS MÉTODOS

CENAE

CENTRO DE ENSAYOS NORMALIZADOS DE AGENTES EXTINTORES

MÉTODO	NORMA	INCERTIDUMBRE (%)
LÍQUIDOS ESPUMÍGENOS		
DENSIDAD (CONCENTRADO / ENVEJECIDO)	IRAM 3515/3573	0,012
PH (CONCENTRADO / ENVEJECIDO)	IRAM 3515/3573	0,70
SEDIMENTO (CONCENTRADO / ENVEJECIDO)	IRAM 3515/3573	8,0
COEFICIENTE DE EXTENDIDO	IRAM 3515/3573	7,4
VISCOSIDAD (CONCENTRADO / ENVEJECIDO)	IRAM 3515	1,9
VISCOSIDAD (CONCENTRADO / ENVEJECIDO)	IRAM 3573	1,2
PUNTO DE ESCURRIMIENTO TIPO I	IRAM 3515/3573	26
PUNTO DE ESCURRIMIENTO TIPO II	IRAM 3515/3573	20
PUNTO DE ESCURRIMIENTO TIPO III	IRAM 3515/3573	11
ÍNDICE DE CORROSION	IRAM 3515/3573	0,22
FRACCIONAMIENTO Y ENVEJECIMIENTO ACELERADO	IRAM 3515/3573	7,6
PREPARACION DE SOLUCIONES ESPUMIGENAS ENVEJECIDAS PARA LIQUIDOS NO POLARES	IRAM 3515/3573	6,0
PREPARACION DE SOLUCIONES ESPUMIGENAS ENVEJECIDAS PARA LIQUIDOS POLARES	IRAM 3573	6,0
TASA DE APLICACIÓN Y EXPANSION PARA SOLVENTES NO POLARES 1%	IRAM 3515	6,2
TASA DE APLICACIÓN Y EXPANSION PARA SOLVENTES NO POLARES 3%	IRAM 3515/3573	6,2
TASA DE APLICACIÓN Y EXPANSION PARA SOLVENTES NO POLARES 6%	IRAM 3515	6,2
TASA DE APLICACIÓN Y EXPANSION PARA SOLVENTES POLARES 3/3%	IRAM 3573	6,2
TASA DE APLICACIÓN Y EXPANSION PARA SOLVENTES POLARES 3/6%	IRAM 3573	6,2
TIEMPO DE DRENAJE 25% DE SOLUCIONES ESPUMÍGENAS PARA SOLVENTES NO POLARES	IRAM 3515/3573	1,7
TIEMPO DE DRENAJE 25% DE SOLUCIONES ESPUMÍGENAS PARA SOLVENTES POLARES	IRAM 3573	1,3
DENSIDAD - ANEXO C	IRAM 3515/3573	0,012
PH - ANEXO C	IRAM 3515/3573	0,70
VISCOSIDAD - ANEXO C	IRAM 3515	1,9
VISCOSIDAD - ANEXO C	IRAM 3573	1,2
PREPARACION DE SOLUCIONES ESPUMIGENAS NO POLAR - ANEXO C	IRAM 3515	6,0
PREPARACION DE SOLUCIONES ESPUMIGENAS POLAR - ANEXO C	IRAM 3515	6,0
TIEMPO DE DRENAJE 25% DE SOLUCIONES ESPUMÍGENAS NO POLARES - ANEXO C	IRAM 3515	1,7
TIEMPO DE DRENAJE 25% DE SOLUCIONES ESPUMÍGENAS POLARES - ANEXO C	IRAM 3573	1,3
CAUDAL Y EXPANSION PARA SOLVENTES NO POLARES - TIPO III	UL-162	6,2
CAUDAL Y EXPANSION PARA SOLVENTES POLARES - TIPO II	UL-162	6,2
TIEMPO DE DRENAJE 25% PARA SOLVENTES NO POLARES - TIPO III	UL-162	2,6
TIEMPO DE DRENAJE 25% PARA SOLVENTES POLARES - TIPO II	UL-162	2,2
POLVOS QUIMÍCOS SECOS		
AISLACION ELECTRICA	IRAM 3569/3566	3,8
COMPATIBILIDAD CON ESPUMA PROTEICA	IRAM 3566	3,2
HIGROSCOPICIDAD	IRAM 3569/3566	6,0
HUMEDAD	IRAM 3569/3566	0,60
DENSIDAD APARENTE	IRAM 3569	1,1
REPELENCIA AL AGUA	IRAM 3569/3566	6,0
RESIDUO SOBRE TAMIZ	IRAM 3566	6,8
RESIDUO ACUMULADO SOBRE TAMIZ	IRAM 3569	1,9
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA BAJA	IRAM 3566	6,6
RESISTENCIA AL FRIO	IRAM 3569	5,2
RIGIDEZ DIELECTRICA	ABNT NBR 9695	3,8

Ing. Duckardt Marcela

MARCELA DUCKARDT
DIRECTOR TECNICO